

AIR 192|4 Teknik Özellikler

Mic Giriş 1-2 (Balanslı XLR)

Frekans cevabı: 20Hz - 20kHz (+0.1dB)
Dinamik Alan: 104dB (A-weighted)
İşaret / gürültü oranı: 104dB (+1.0dBu, A-weighted)
THD+N: 0.002%
Preamp EIN: -128dBu (max kazanç, 150Ω kaynak, A-weighted)
Maks giriş seviyesi: +1.5dBu
Kazanç aralığı: 55dB

Line Giriş 1-2 (Balanslı 1/4" TRS)

Frekans cevabı: 20Hz - 20kHz (+0.05dB)
İşaret / gürültü oranı: 101dB (1kHz, +4dBu, A-weighted)
THD+N: 0.002%
Maks giriş seviyesi: 16dBu
Kazanç aralığı: 55dB

Enstrüman Giriş 1-2 (Balansız 1/4" TS)

Frekans cevabı: 20Hz - 20kHz (+0.05dB)
Dinamik Alan: 100dB (A-weighted)
İşaret / gürültü oranı: 98dB (+4dBu, A-weighted)
THD+N: 0.005%
Maks giriş seviyesi: 6dBu
Giriş Empedansı: 1 MOhm
Kazanç aralığı: 24dB

Ana çıkışlar L ve R (Empedans Balanslı 1/4" TRS)

Frekans cevabı: 20Hz - 20kHz (+0.06dB)
Dinamik Alan: 102dB (A-weighted)
THD+N: 0.005%
Maks çıkış seviyesi: +7dBu (1 KHz, -1 dBFS)

Kulaklık Çıkış (1/4" TRS)

THD+N: 0.005%
Çıkış Empedansı: 10 kOhm

NOVA Black mikrofön Teknik Özellikler

Tip: Back Electret condenser mikrofön
Element: 18mm saf alüminyum diyafram kapsül
Polar pattern: Cardioid
Frekans cevabı: 20Hz - 20kHz
Hassasiyet: -38dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
Empedans: 200Ω
Maksimum SPL: 136dB
Phantom Power: +48V
İşaret gürültü oranı: S/N Ratio 77dB
Güç gereksinimi: 3mA

HDH Kulaklık Teknik Özellikler

Akustik tasarım: Dinamik, kapalı
Sürücü: 40 mm, neodmiyum
Frekans Cevabı: 15 Hz - 22 kHz
Hassasiyet: 95dB ± 3dB
Empedans: 32Ω
Kablo: 3m

Göze Çarpanlar

Profesyonel kayıt ve dinleme için 24-bit/192 kHz çözünürlük

En son teknoloji ve yüksek hızlı USB bağlantı ile sınıfının en düşük toplam gecikmesi; 2.59 ms! (round trip)

Benzersiz ses kayıt kalitesi için Transparent Crystal™ preamplifikatörler ve kusursuz A/D dönüştürücüler

En doğru sesi alabilmek için herbiri özel sinyal devrelerine sahip XLR+1/4" TRS combo giriş ve 1/4" enstrüman girişi

Stereo 1/4" çıkışlar, bağımsız seviye kontrollü 1/4" kulaklık çıkışı

Sağlam metal şase, kolay seviye kontrolü için büyük merkezi kontrol düğmesi

Giriş sinyali ile bilgisayardan dönen sinyali karıştırmak için kullanılan USB/direct düğmesi

Zengin yazılım desteği: Pro Tools | First M-Audio Edition, Ableton Live Lite, Eleven Lite, Avid Effects Collection ve 2GB Touch Loops, ek olarak AIR music: tech'ten Creative FX Collection, Xpand2, Mini Grand, Vacuum ve BOOM